



# FD 450

## CORTACÉSPED HIDROSTÁTICO

### Características técnicas

**MOTOR:** BRIGGS & STRATTON **7220 Professional Series**, potencia neta 18HP (potencia bruta max. 22HP), OHV, 656 cc, de 2 cilindros, 4 tiempos, gasolina, bomba de aceite.

**ARRANQUE:** eléctrico con batería 12 V.

**CAMBIO:** transmisión hidrostática con bloqueo diferencial.

**BLOQUEO DIFERENCIAL:** mecánico con mando de pedal.

**VELOCIDAD:** 0 - 11 km/h marcha adelante y 0 - 6 km/h RM con variación continua de la velocidad mediante mando de pedal.

**CAPACIDAD DEPÓSITO COMBUSTIBLE:** 17 litros - **RESERVA:** 2,5 litros

**PLATO DE CORTE:** delantero, de 3 cuchillas, ancho total mm 1190. Ruedas macizas.

**ANCHO DE CORTE:** 1130 mm.

**REGULACIÓN DE LA ALTURA DE CORTE ELÉCTRICA Y CONTINÚA** de 25 a 90 mm.

**EMBRAGUE:** por PTO electromagnética, con freno magnético de las cuchillas.

**SISTEMA DE DIRECCIÓN:** mediante volante, con dirección hidráulica, mando a pedal por avance y marcha atrás.

**ASIENTO:** con suspensión regulable.

**CESTO:** 450 litros con cierre automático y detector cesto lleno motorizado.

**DESCARGA CESTO Y LEVANTAMIENTO PLATO DE CORTE HIDRÁULICOS ACTIVABLE CON BOTÓN ELÉCTRICO.**

**ALTURA DE VACIADO:** 170 cm. **VOLADIZO TRASERO:** 45 cm.

**NEUMÁTICOS** delanteros: 20x10.00-8 (1 Bar); traseros: 15x6.00-6 (1,2 Bar).

**FRENO DE ESTACIONAMIENTO:** de disco.

**RADIO DE GIRO:** 25 cm.

**CAPACIDAD HORARIA:** 8000 m<sup>2</sup>/h (aprox.).

**TIRANTE DE TRACCIÓN Y ARCO DE SEGURIDAD DE SERIE.**

**ACCESORIOS:** kit mulching.

#### DIMENSIONES:

**Largo:** 2680 mm

**Ancho:** 1190 mm

**Altura:** 1460 mm con arco de seguridad levantado  
1940 mm con arco de seguridad bajo

**PESO:** kg 450

# Grillo