



FX 27

CORTACÉSPED HIDROSTÁTICO

Características técnicas

LÍNEA ZT zero turn

MOTOR: BRIGGS&STRATTON **Series 8270**, 724cc, 22HP de dos cilindros, gasolina, de eje vertical con filtro de aire CYCLONIC.

ARRANQUE: eléctrico con batería 12V.

TANQUE: 2 tanques comunicantes de 15 litros cada uno con indicador de nivel carburante.

CAMBIO: transmisión hidrostática con bomba y motor integrados ZT 3100 ZM Hydro-Gear.

EMBRAGUE: toma de fuerza electromagnética.

VELOCIDAD: de 0 a 12 km/h con variación continua; de 0 a 6 km/h en marcha atrás.

SISTEMA DE DIRECCIÓN: de palancas, ajustable longitudinalmente y en altura.

ASIENTO: confort con apoya brazos ajustable longitudinalmente, soporte con muelles regulables, abatible por muelles de gas.

NEUMÁTICOS: delanteros: 20x10.00-8 Jardín **trasero:** 15x6.00-6 Jardín.

FRENO DE ESTACIONAMIENTO: integrado en el grupo hidrostático. Accionamiento automático al abrir las palancas de mando.

PLATO DE CORTE: frontal giratorio de 3 cuchillas y flotante, con sistema mulching/descarga trasera activable por medio de una palanca en el puesto de conducción. Levantamiento eléctrico para el mantenimiento.

ANCHO DE CORTE: ancho del plato 132 cm; ancho de corte 125 cm.

ALTURA DE CORTE: regulable eléctricamente con variación continua, de 3 a 8,5 cm.

DIÁMETRO DE GIRO: Zero Turning.

CAPACIDAD HORARIA: 13000 m²/h (aprox.).

DE SERIE: gancho de tracción y sistema anti-lift para mejorar la estabilidad del vehículo en pendientes, arco de protección anti-vuelco y cinturones de seguridad.

ACCESORIOS: ruedas tractor, eje trasero de dos ruedas, cadenas para ruedas delanteras.

PESO: 484 kg.

DIMENSIONES:

Longitud: 258 cm

Ancho: 112 cm sin plato de corte

132 cm con plato de corte

Altura: 116 cm con arco antivuelco bajo

170 cm con arco anti-vuelco alto

Grillo

AGRIGARDEN
MACHINES

Grillo S.p.A. - Via Cervese 1701
47521 Cesena (FC) - ITALY
Tel +39.0547.633111 - Fax +39.0547.632011
email: grillo@grillospa.it - www.grillospa.it